

730

WEPRIME-SATIN

Saten Astar

Satin Primer

Su emiciliği olan zeminlerde üzerine uygulanacak kaplamanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlayan akrilik kopolimer emülsiyon esaslı astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Son kat kaplamanın betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulamasından önce yapışma mukavemetini artırır.
- Su emilimi yüksek olan yüzeylere yapılacak olan çimento esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Yüksek aderans gücüne sahiptir.
- Kaplama uygulamasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- Uygulama öncesi tozumu önler.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- WERİMİT WEPRIME SATIN (Saten Astar) uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabaka alınmalıdır.

STANDART NO

- TS 13744 / 20.03.2017

UYGULAMA

- Kullanıma başlamadan önce WERİMİT WEPRIME SATIN karıştırılmalıdır.
- Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine WERİMİT WEPRIME SATIN doğrudan fırça veya rulo ile uygulanır.
- Yüzeyin su emiciliği yüksek ise kullanım miktarı artırılmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan 24 saat sonra kaplama yapılabilir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Beyaz

