

720

WEPRIME-ACRYLIC CURE

Akrilik Kür Katkısı

Acrylic Cure Additive

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyde çatlak oluşma riskini minimuma indiren kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Taze beton, yüzey sertleştiriciler ve şap uygulamaları sonrası oluşabilecek ani su kaybı ve bunun negatif etkilerine karşı korumakta kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Taze beton yüzeylere uygulanarak harç suyunun hızla buharlaşmasını önler.
- Hidratasyon için yeterli miktarda nem betonda tutularak yüksek mukavemet oluşması sağlanır, yüzeyde çatlakların oluşumu minimuma indirir.

STANDART NO

- TS EN 1504-2 / 31.03.2005

UYGULAMA

- WERIMIT WEPRIME ACRYLIC CURE (Akrilik Kür Katkısı) beton yüzey suyunu kaybettikten sonra beklemeden uygulanır.
- WERIMIT WEPRIME ACRYLIC CURE ambalajında iyice karıştırılmalı püskürtme ekipmanı veya rulo ile uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulama, betonun serbest yüzey suyu kaybolunca yapılır.
- Perdah yapılmış pürüzsüz yüzeylerde tek kat uygulama yapılması yeterlidir. Ancak gerekli görülen (pürüzlü yüzeylerde veya aşırı sıcak/rüzgarlı ortamlarda) ikinci kat uygulama yapılabilir.
- Katlar arasında en az 5 saat kuruma beklenmelidir. Kurumamış bölgelere ikinci kat uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama sırasında ürün zemine dökülerek yayılma işleminden kaçınılmalıdır, hiçbir noktada göllenme olmamasına özen gösterilmelidir.
- Homojen olmayan uygulamalarda bölgesel renk ve ton farkları oluşabilir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Beyaz

