

731

WEPRIME-ADHERENCE

Aderans Astarı

Adherence Primer

Akrilik emülsiyon esaslı yüksek performanslı astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekan duvar, yatay ve dikey uygulamalarda, seramik üzerine seramik kaplamadan önce, çimento esaslı sıva ve şaplar ile sağlam ve boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Seramik, cam gibi pürüzsüz yüzeylere harcin bağlayıcılığını artırır.
- Çimento, alçı, seramik, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Çimento esaslı kaplamalardan önce uygulanarak harcin hızlı su kaybını engeller.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi malzemeler yüzeyden kazınmalıdır.
- Uygulama yüzeyinin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama öncesi yüzeyde varolan çatlaklar WERIMIT WETECH REPAIR ile tamir edilmelidir.
- Aşırı sıcak yaz aylarında uygulamaya geçirmeden önce zemin su serpmeye yöntemi ile hafifçe ıslatılarak nemlendirilmelidir.

STANDART NO

- TS 13744 / 20.03.2017

UYGULAMA

- WERIMIT WEPRIME ADHERENCE (Aderans Astarı), kullanıma başlamadan önce iyice karıştırılır.
- İnceltmeden, fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır.
- Tek kat olarak uygulama yapılmalıdır.
- Minimum 8 saatlik kuruma süresi sonrasında diğer uygulamalara geçilebilir. Soğuk ve nemli havalarda kuruma süresi değişiklik gösterebilir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında rutubetsiz, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolandığında raf ömrü 12 ay' dır.

RENK

- Beyaz

